

Glockengasse

(Stand 04.2023)

Aus dem WED Reglement 2023 zu diesem Hindernis:

7.9. GLOCKENGASSE

AUFBAU:

Das Hindernis besteht aus zwei oder vier Stangen von etwa 4,00 Metern Länge, die mindestens 5 cm erhöht auf geeigneten Auflagen über dem Boden liegen. Zwischen den beiden Stangen befindet sich eine Gasse. Am Ende der Gasse ist ein Glöckchen in etwa 2,00 Meter Höhe angebracht. Das Hindernis wird circa 1,00 Meter entfernt rotweiß ausgeflaggt. In den Klassen WM und WS können die Markierungen direkt am Eintritt platziert sein.

WE, WA, WL: Gasse 1,50 Meter breit

WM, WS: Gasse 1,20 Meter breit

Die Gasse kann auch als „L“ aufgebaut werden (ab Leistungsklasse WA). Dann muss die Länge der inneren Stangen mindestens 2,50 Meter betragen.

Vor der rot weißen Markierung erfolgt der Übergang in den Schritt (In Klasse WE, WA und WL, ggf. in WM und WS). Das Paar reitet in die Gasse und kommt am Ende zum geschlossenen Halt. Der Reiter klingelt im Stillstand das Glöckchen und richtet anschließend rückwärts aus der Gasse heraus, bis auch die Vorderbeine des Pferdes im Rückwärtsrichten die rot-weiße Markierung verlassen haben.

ANFORDERUNGEN NACH KLASSEN:

WF: Hindernis nicht für diese Klasse geeignet

WE: Gasse gerade, Einreiten im Schritt

WA, WL: Gasse gerade oder als „L“, Einreiten im Schritt

WM, WS: Gasse gerade oder als „L“, Einreiten im Schritt (wird mit Wertnote max. 6 bewertet) oder Galopp

DISQUALIFIKATION: Glöckchen wird nicht geläutet

Unsere Intention zu diesem Trainingshindernis:

- Voraussetzung für das Gelingen ist ein gelassenes Pferd mit guter Durchlässigkeit
- Das Stehen des Pferdes wird benötigt und entsprechend gefördert
- Übung für feine Hilfen und feine Dosierung zur Vor- und Rückwärtsbewegung des Pferdes
- Vertrauen des Reiters zum Pferd wird gefördert (klingeln)
- Das korrekte und dosierte Rückwärtsrichten wird gefördert



Das Hindernis soll:

- in allen Übungslagen sicher sein (abwerfbare Begrenzung, stabiler aber umwerfbarer Pfosten für die Glocke)
- leicht auf- und abzubauen sowie gut zu lagern sein
- flexibel in der Anwendung. Seitliche Begrenzung auch als Sidepass nutzbar. Gerade oder L-förmig aufbaubar (mit zusätzlichem Material!)

Unsere Glockengasse:

- hat wahlweise Begrenzungen aus Holzstangen respektive aus Kunststoffspringstangen auf Holz- oder Kunststoffblöcken
- der Glockenturm ist eine Holzstange mit Metallglocke (gut hörbar!)
- der Glockenturm kann an einem Ständer aus Autoreifen mit Felge (Pferdeschonend) befestigt werden oder auch z. B. am Pfosten des Tores
- ist alleine aufzubauen und relativ gut zu verstauen
- bis max. ca. 180 Euro je nach Material